



Zähl- Kontrollwaage bestehend aus

- Anzeigegerät 82C²
- WLAN Netzwerkverbindung zur Datenbank
- Externer akustisch-optischer Signalgeber
- Tischwaage 30, 60 oder 150 kg
- Beleg- oder Etikettendrucker
- Barcodeleser

Diese Waage eignet sich besonders für den Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen. Über die Eingabe der Artikel-Nr. kann das Referenzgewicht aus der DataLog Service Datenbank ausgelesen und in den Stückzählmodus gesetzt werden.

Für Wiege- oder Zählvorgänge bei denen Sollmengen oder Höchstlasten für Behälter beachtet werden müssen, ist ein zweistufiger externer Signalgeber angebaut:

- Ab dem ersten Schalterpunkt (Soll1) blinkt eine Blitzleuchte, die den Bediener darauf hinweist, dass der Zielbereich erreicht wurde.
- Wird der zweite Schalterpunkt (Soll2) überschritten, folgt zusätzlich ein Alarmton, der die Überfüllung des Behälters signalisiert.

Anwendungen findet der Signalgeber u.a. auch bei Waagen in der Kommissionierung bei der Sollwertkontrolle oder im Versand, wo z. B. ein max. Paketgewicht nicht überschritten werden darf .