

# Bandkontrollwaage KS-33, KS-38

für nicht eichpflichtige Anwendungen

# RHEWA

## Waagen

...auf Qualität geeicht.

Für jede Anwendung  
das richtige Gerät!



Typ 82c<sup>2</sup>



Typ 83sigma



Typ 84vario

Alle Auswertegeräte auch in  
Schaltschrankausführung lieferbar.

### Leistungsmerkmale:

- betriebsfertiges Kontroll-Wägesystem
- schnelle und sichere Sortierung von Produkten
- statische und dynamische Ausführung
- ideal für bestehende Prozesse



KS-33 mit Steuerung,  
bidirektionalen Förderer  
und Einhängkonsolen

Kontroll-Wägesysteme mit Sortierfunktion für automatisch oder manuell  
zugeführte Produkte. Bandsteuerung für Rechts- und Linkslauf oder  
Datensignal zur Ausschleusung von fehlerhaften Produkten.

## Ausführungen\*

Typ	KS-33	KS-38
Wägebereich	3 bis 150 kg	
Wägebandlänge	bis 700 mm	bis 1500 mm
Förderoberkante	600 - 800 mm	
Wägezelle	1 DMS Wägezelle	4 DMS Wägezellen
Wägeleistung	bis 3000 Wägungen/Stunde	
Antrieb	Rechts-/Linkslauf des Wägebands je nach Funktion. In Abhängigkeit der Wiegeleistung Getriebe- oder Trommelmotor	
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet (Standard RAL 5010) oder in Edelstahl	

\* Standardwerte, weitere Ausführungen auf Anfrage.

## Anwendungsbeispiele



Kontinuierliche Überprüfung des Sollgewichtes je Artikel beim Kommissionieren



Kontrolle von Konfektionierungen wie z.B. PE-Beutel mit Zubehörteilen



Prozesskontrolle von Fertigungsschritten durch automatische Kontrollwaage



Abfüllwaage mit anschließender automatischer Kontrollverwiegung